**Image Scanner** 



# 理光图像扫描仪 fi-7600

☑ Scanner



# 灵活高产的专业级生产型扫描仪

fi-7600的扫描速度高达100 ppm / 200 ipm (A4横向, 200/300 dpi), 支持扫描各种业务文档, 同时单次可加载300张纸, 大大提高了工作效率。

## 稳定的进纸机制,让扫描更安全可靠

直通道设计,不同类型或材质的业务文档均可稳定扫描。手动/无分纸模式,可轻松扫描超厚文档,如对折的图纸、多联收据和信封等。纸张保护功能通过检测进纸声音和监控进纸距离,提供稳定的进纸,将文档损坏的风险降至最低。歪斜矫正机制可有效防止图像边缘缺失。

## 灵活的功能设计,满足用户的所有需求

fi-7600的占地面积很小,即使在狭小的环境中也能进行扫描。 LCD操作面板可跟踪扫描仪的工作状态,如文档扫描设置、扫 描的纸张数量以及当前的错误状态等。扫描仪的左右两侧都配备了操作面板,用户可根据自己的操作习惯放置文档并进行扫描操作。日常维护工作,包括内部清洁和耗材更换,也能轻易完成,以实现长期使用。

## 搭配专业的软件,提升生产效率

PaperStream IP,支持TWAIN和ISIS的驱动程序,无需进行微调即可适用于OCR。即使扫描带背景图案、褶皱或脏污的文档,也能自动生成干净的图像,提升OCR准确度。PaperStream Capture,与PaperStream IP无缝链接的扫描软件,具有多项图像信息获取功能,可高效地将信息导入到您的业务系统流程中。该软件可利用从条形码和插入码提取的数据,自动生成保存目的地,从而节省日常重复工作的时间。

## RICOH fi-7600

### 产品规格

扫描方式	ADF(自动进纸器)/ 手动进纸、双面	
扫描速度*¹(A4横向) (彩色*²/灰度*²/黑白*³)	单面:100 ppm ( 200 / 300 dpi ) 双面:200 ipm ( 200 / 300 dpi )	
扫描速度*1(A4纵向) (彩色*2/灰度*2/黑白*3)	单面:80 ppm ( 200 / 300 dpi ) 双面:160 ipm ( 200 / 300 dpi )	
图像传感器	彩色CCD x 2 (正面x 1,背面x 1)	
光源	白色LED灯组 x 4 (前 x 2, 后 x 2)	
光学分辨率	600 dpi	
输出分辨率*4 (彩色/灰度/黑白)	50 至 600 dpi (以 1dpi 为单位进行调整) 、 1,200 dpi (驱动程序) *5	
输出格式	彩色:24位,灰度:8位,黑白:1位	
背景颜色	白/黑(可选)	
纸张大小 最大 最小 长页扫描*6	304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.) 50.8 x 69 mm (2 x 2.7 in.) (纵向) 5,588 mm (220 in.)	
纸张重量(厚度) 纸质文档 塑料卡片	20 至 413 g/m² (5.3 至 110 lb) A8: 128 至 209 g/m² (34 至 56 lb) 1.4 mm 或更小"	
ADF 容量*8	300 张 (A4 80 g/m² 或 20 lb)	
重张检测	重叠检测(超声波传感器)、长度检测	
纸张保护	卡纸检测,智能声波检测 (iSOP) *9	
接口	USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1	
电源要求	100 至 240 V 交流电 ±10%	
电源功耗 工作模式 休眠模式 待机模式	64 W或更小 1.7 W或更小 0.3 W或更小	

操作环境 温度 相对湿度	5 至 35°C (41 至 95°F) 20% 至 80% (无凝结)	
环境认证	ENERGY STAR® / RoHS	
外观尺寸(宽 x 深 x 高)*10	236 x 432 x 214 mm (9.3 x 17.0 x 8.4 in.)	
重量	11 kg (24 lb)	
支持的操作系统	Windows® 11*11, Windows® 10*11, Windows® 7 (专业版/企业版), Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, UOS, Kylin	
捆绑的软件 / 驱动	PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*12, Image Scanner Driver for Linux (SANE)*12*13, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*13, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*13, Scanner Central Admin Server	
图像处理功能	多图像输出、自动检测颜色、检测空白页、动态阈值 (iDTC)、高级DTC、SDTC模式、误差扩散、抖动处理、消除 网线、强调轮廓、滤色 (无/红/绿/蓝/白/饱和度/自定义)、 SRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、上下分割、纠偏、 页边修复、减少竖线、边缘裁剪、静态阈值、分割长页	
随机附件	叠纸器、ADF进纸器、电源线、电源适配器、USB线、安装光盘	

## **选件** 背书器

## 耗材

4013		
制动轮	PA03740-K010	250,000 张纸或一年
抓纸轮	PA03740-K011	250,000 张纸或一年
背书器墨盒	CA00050-0262	4,000,000 个打印字符 或开封后6个月

PA03740-D101

在文档背面打印

\*1 扫描速度可能因系统环境而异。更多详情请访问我们的网站:http://www.pfu-sz.com.cn/product\_fisp。\*2 所示速度是指使用 JPEG 压缩时的速度。\*3 所示速度是指使用 TIFF G4 压缩时的速度。\*4 可选择的最大分辨率可能因扫描文档的长度而异。\*5 以高分辨率(600 dpi以上)扫描时,可扫描的文档大小可能因系统环境而异。\*6 能够扫描长度大于Legal尺寸的纸张,当分辨率设置为200 dpi或更小时,长页扫描支持的最大长度为5588 mm (220in.)。当启用分割长页将文档分割成多个页面时,最高可扫描200米的长纸。\*7 一次可扫描多达3张卡片。(注意:不支持一次扫描多张浮雕卡。)\*8 ADF最大容量因纸张重量而异。\*9 Intelligent Sonic Paper Protection智能声波纸张保护。\*10 不含ADF进纸器和叠纸器。\*11 fi系列扫描仪不支持Windows®11与10 ARM版本电脑。\*12 PaperStream IP 驱动程序的部分功能在 Linux 和 WIA 驱动程序上不可用。\*13 有关驱动程序/软件下载和所有支持的操作系统版本,请参阅 fi 系列支持网站。

### 商标

ABBYY™FineReader™Engine®ABBYY. OCR by ABBYY. ABBYY和FineReader是ABBYY Software, Ltd.的商标,在某些司法管辖区注册。ISIS为Open Text的商标。Microsoft、Windows和Windows Server是Microsoft集团公司的商标。本文出现的其他产品或公司名称均为相应公司的商标或注册商标。

### 安全注意事项

在使用本产品之前,请务必仔细阅读所有安全注意事项,并按照说明使用该设备。请勿将本设备放在潮湿、多尘或油腻的地方。在此类环境下使用本产品可能会导致触电,火灾或产品损坏。请 务必将此产品的使用功率限制在列出的额定功率范围之内。

## ENERGY STAR®

株式会社PFU,已确定该产品符合ENERGY STAR®能效标准。ENERGY STAR®为美国注册商标。

# **PFU Limited**

https://www.pfu.ricoh.com/global

RICOH和RICOH标志是株式会社理光的注册商标。其他产品名称为各自公司的商标或注册商标。 规格如有变更,恕不另行通知。请访问fi系列网站了解更多信息。

https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/ ©PFU Limited 2024

## 联系我们

必福优信息设备(深圳)有限公司 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心28楼 2806-08 电话: (86)0755-6186 7820 传真: (86)0755-6186 7821

理光扫描仪咨询热线: 400 830 6390 网址: www.pfu-sz.com.cn



Page 2 of 2 2024.3 7600